



SILI **silicone polivalente**

Scheda Tecnica

Descrizione: Lubrificante speciale antiadesivo siliconico, formulato con materie prime, che consentono un utilizzo a largo spettro: lubrificazione, sformatura, protezione antistatica. Assicura una buona lubrificazione e una viscosità stabile sia a basse che ad alte temperature.

Utilizzo: lubrificazione pulita e di lunga durata di cuscinetti e di ingranaggi sottoposti a deboli carichi.

- Apparecchi di precisione, lubrificazione di lame, forbici cesoie nell'industria dei cartoni, delle maglierie e delle calzature.
- Lubrificazione generale dei telai dei maglifici, apparecchiature elettroniche, apparecchi medicali, cerniere, guide e catenarie con basso carico, lubrificazione di componenti di metallo/plastica. Protettivo contro l'umidità, di serrature delle autovetture, fasce di accensione, apparecchiature di giardinaggio.
- E' utilizzato come agente di sformatura di tutte le materie plastiche e gomma.

Modi di applicazione: Agitare per 30 secondi, erogare da una distanza di circa 20 cm.

Consigli di sicurezza: Per maggiori informazioni consultare la scheda dei dati di sicurezza.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Aspetto e colore	Limpido incolore
Odore	Sui generis
Densità	ASTMD 1298 0,740 g/cm ³

Data di emissione: 09/07/2009



N.B.: i dati riportati non costituiscono specifica; ogni informazione contenuta nel documento è data in buona fede e con cura d'informazione e non può in alcun modo impegnare la nostra responsabilità.

Le prove di compatibilità e di industrializzazione dei prodotti forniti da LMI s.r.l. restano a carico dell'utilizzatore finale, che dovrà validarli in base alle condizioni d'utilizzo, dei materiali in uso ed alla tipologia del processo produttivo.

Scheda Tecnica

LMI S.r.l.
Via Cantarana, 2 – 43055 – Mezzano Inf (PR)
Tel. +390521318031 – fax +390521318049

Capitale sociale € 100.000 i.v.
P.I. 13199020150 – R.E.A.

E-mail: info@lmi-srl.it
www.lmi-srl.it